



**CAPAROL**

CAPAROL  
Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Handelnd im Namen und für  
Rechnung der DAW SE  
Ust-IdNr. DE 111 673 732

Roßdörfer Straße 50  
D-64372 Ober-Ramstadt  
Telefon (06154) 71-0  
Telefax (06154) 71-71391

**Die Daten der Produkte der Marktbegleiter, die unseren Berechnungen zugrunde liegen, wurden auf Basis folgender Informationsquellen erhoben**

Produkt Armierer	Spezifisches Gewicht in g/cm <sup>3</sup> laut Hersteller	Gerechneter Verbrauch bei 3 mm Schichtdicke in kg/m <sup>2</sup>	Quelle Herstellerangabe
Capatect CarbonSpachtel	1,3	3,9	Technisches Merkblatt Caparol, 27.3.2017
Capatect ZF-Spachtel 699	1,3	3,9	Technisches Merkblatt Caparol, 27.3.2017
STO Level Classic	1,4 - 1,6	4,5	Rev.-Nr.: 9 / DE / Sto SE & Co. KGaA / 13.12.2016 / StoLevel Classic
StoArmat Classic plus	1,4 - 1,6	4,5	Rev.-Nr.: 12 / DE / Sto SE & Co. KGaA / 28.10.2016 / StoArmat Classic plus
Brillux WDVS Armierungs- masse ZF-SiL 3585	1,4	4,2	Praxismerkblatt 3585, 12.04.2016

Produkt Putze	Spezifisches Gewicht in g/cm <sup>3</sup> laut Hersteller	Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> laut Hersteller K20	Verbrauch in kg/m <sup>2</sup> laut Hersteller K30	Quelle Herstellerangabe
Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG	1,3	2,3	3	Technisches Merkblatt 628 Caparol, 27.3.2017
Capatect Sylitol Fassadenputz NQG	1,5	2,2 - 2,4	2,9	Technisches Merkblatt 629 Caparol, 27.3.2017
STO Silco Fassadenputz KR	1,7-1,9	3	4,3	Rev.-Nr.: 16 / DE / Sto SE & Co. KGaA / 19.01.2017 / StoSilco® K
Stolit K	1,7-1,9	3	4,3	Rev.-Nr.: 13 / DE / Sto SE & Co. KGaA/ 07.11.2016 / Stolit® K
Brillux Silicon-Putz KR	1,64 - 1,82	3,4	4,0	Praxismerkblatt 3649 vom Stand: 23.04.2015
Brillux Silcosil KR	1,64	3	4,0	Praxismerkblatt 3674 vom Stand: 12.07.2016
Brillux Rausan KR/R	1,8	3	4,0	Praxismerkblatt 3509 vom Stand: 31.03.2016
Schwenk Silikonharzputz KR	1,9 - 2,0	3	3,5	Schwenk Technisches Merkblatt vom 30.03.2015